



CARRELETS CHENE LAMELLES COLLES

Nous vous proposons une gamme exceptionnelle en CARRELETS CHENE LAMELLES COLLES.
En effet la profondeur de gamme tant en épaisseurs qu'en largeurs proposées rend unique notre offre produit.
Nos Carrelets sont de qualités et conceptions de type KKK et DKD. Bois sec à 12% +/-2

Spécificités dimensionnelles :

Epaisseurs :

- 63mm (3 plis de 21mm)
- 72mm (3 ou 4 plis)
- 84mm (4 plis de 21mm)
- 96mm (4 ou 5 plis)

Largeurs :

75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145

Longueu

DKD : 4,00m sans aboutage


KKK : 4,50m abouté

Qualité :


Voir Page 2 de notre PDF



DESCRIPTIF QUALITE CARRELETS LAMELLES COLLES EN CHENE EUROPEEN 1er CHOIX



DKD / Non abouté



KKK / Abouté

63mm = 3 plis de 21mm

ou 24+15+24mm

72mm = 24+24+24mm

86mm = 4 plis de 21,5mm

ou 24+19+19+24mm

96mm = 4 plis de 24mm

PAREMENTS	PLI CENTRAL
<p style="text-align: center;"><u>Accepté</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aubier maxi 15mm sur 1 seul angle du carrelet * Petits nœuds < 10mm - maxi 1/ml * Pattes de chats (picots sains) <p>Défauts ci-dessus admis sur 10% maxi. des pièces</p> <p>Qualité KKK : Aubier absent totalement des parements. Les autres tolérances restent en vigueur sauf contre ordre.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Accepté</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aboutage recommandé * Longueur des aboutés : > 15cm * Aubier sur un chant < 15mm * Nœuds < 10mm sans limitation * Nœuds de 10 à 15mm : 1/ml sur 10% maxi. des pièces * Pattes de chat sans limitation * 2 lattes Lamellées collées pour des largeurs > 95mm possible * Bois veinés ou discolorés
<p style="text-align: center;"><u>Refusé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Fentes - Nœuds > 10mm - Gerces - Piqûres * Bois rouges - Pourritures * Manques de bois - marques d'outils 	<p style="text-align: center;"><u>Refusé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Fentes - Nœuds > 15mm - Gerces - Piqûres * Bois rouges - Pourritures * Manques de bois - Défauts d'aboutage ou collage
<p style="text-align: center;"><u>Tolérances</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Hygrométrie : 13% +/-2 * Largeur : +/- 1mm * Epaisseur : +/-1mm * Longueur : 2cm de surmesure +/-5mm * Flèche - Gauche : 2mm/ml maxi. <p><u>Nota</u> : ces tolérances peuvent évoluer selon vos contraintes. Nous alerter absolument sur ces points lors de nos échanges techniques.</p>	<p>IDEM</p>